

## **Lada recepcyjna wg projektu**

**Uwaga:** przyjmuje się +/-5% tolerancji w przypadku wymiarów urządzenia. Parametry techniczne równoważne lub lepsze, lecz nie gorsze. Przed przystąpieniem do realizacji należy zinwentaryzować pomieszczenia pod zabudowę [dostosować do istniejącego oświetlenia na ladą] .

**Przed zamówieniem należy przedstawić kolorystykę oraz sposób montażu szkła do płyty meblowej do zatwierdzenia.**

- zabudowa zewnętrzna : szyba Optiwhite gr. 6mm hartowana + laminowana
- montaż szyby za pomocą uchwytów punktowych
- Rama montażowa do szkła – malowana RAL 7022
- Podbudowa wewnętrzna: płyta meblowa kolor zbliżony do RAL 7022
- obudowa zewnętrzna + blat zewnętrzny: laminat HPL kolor zbliżony do RAL 7022
- blat roboczy od strony wewnętrznej lada: laminat HPL kolor zbliżony do RAL 7022
- szafki pod blatem + kontener ki + 2 zamki patentowe
- wejście do lada [ wraz z kątownikiem do montażu w ścianie]
- przełoty kablowe wg wskazań Inwestora
- płyta meblowa z certyfikatem trudno zapalności [ wykonawca wraz z ofertą składa kartę katalogową płyty meblowej]

### **Uwaga:**

Lada recepcyjna wraz z montażem